



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Кинопроекционный яркомер "ТКА-ЯР"



Кинопроекционный яркомер "ТКА-ЯР"

Прибор предназначен для измерения яркости удалённых протяжённых объектов в кд/м2.

Прибор может быть использован при установлении соответствия нормам уровней яркости экранов в кинотеатрах, в строительстве, архитектуре и других областях науки и техники для измерения яркости. Нерегулируемая фокусировка на некоторое постоянное расстояние повышает оперативность работы с прибором, так как исключается одна из рабочих операций. При этом не требуется вводить никаких поправок к градуировке, поскольку показания прибора пропорциональны яркости объекта независимо от расстояния.

Применение в качестве визуализатора элемента измеряемой поверхности экрана лазерной указки и яркий светодиодный дисплей существенно упрощает работу с прибором в условиях затемнённого кинозала.

Сертификат калибровки аттестованного центра "НТП "ТКА" .

Угол фотометрирования	1,5°
Расстояние до измеряемого объекта (не менее)	7 м
Диапазон измерений яркости	10 ? 1999 кд/м2
Основная относительная погрешность измерений яркости	± 10,0 %
Погрешность нелинейности световой характеристики (не более)	± 3,0 %
Погрешность градуировки по источнику типа «А» (не более)	± 3,0 %
Погрешность коррекции спектральной чувствительности (не более)	± 6,0 %

Условия эксплуатации прибора

Температура окружающего воздуха	от 0 до +40 °С
Относительная влажность воздуха при температуре окружающего воздуха 25°С	до 95 %

Атмосферное давление		80 ? 110 кПа
Масса прибора (не более)	0,45 кг	
Элемент питания - типоразмер батареи «Крона»	9 В	

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01