

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Счетчик частиц Fluke 985



Счетчик частиц Fluke 985

Посмотрите на качество воздуха в помещении по-новому.

Новый счетчик частиц **Fluke 985** - лучший выбор для профессионалов по системам обогрева, вентиляции и кондиционирования воздуха (ОВКВ). В любой работе - от проверки фильтров до фундаментальных исследований качества воздуха в помещении - счётчик частиц Fluke 985 предоставляет портативное решение для определения концентрации взвешенных в воздухе частиц.

Fluke 985 можно использовать для немедленного реагирования на жалобы обитателей или как часть комплексной программы профилактического обслуживания.

С помощью Fluke 985 можно:

- Измерять эффективность фильтров
- Наблюдать за промышленными помещениями с особо чистой атмосферой

- Предусматривать уровень качества воздуха в помещении и конфиденциально работать со специалистами по этому вопросу
- Определять источники частиц для ремедиации
- Отчитываться перед клиентами по эффективности восстановительных работ
- Вести дополнительную работу по демонстрации необходимости обслуживания и восстановительных работ

Большой экран, интуитивно понятные значки интерфейса и экранное представление данных - Fluke 985 позволяет пользователям проводить больше измерений быстро, с меньшими затратами времени на переход между экранами для получения данных. Fluke 985 - легкий и простой в использовании прибор с удобными возможностями экспорта при помощи USB-кабеля и флэш-накопителя - удобно просматривать и анализировать данные в любом месте и в любое время.

Каналы	0,3 мкм, 0,5 мкм, 1,0 мкм, 2,0 мкм, 5,0 мкм, 10,0 мкм
Скорость потока	2,83 л/мин (0,1 кубических футов в минуту)
Источник света	775—795 нм, 90 мВт, лазер класса 3B
Режимы подсчета	Прямой подсчет, #/м3, #/фут3, #/л в накопительном или дифференциальном режимах
Коэффициент подсчета	50 % при 0,3 мкм; 100 % для частиц > 0,45 мкм (согласно ISO 21501)
Нулевой счетчик	1 единица/5 минут (JIS B9921)
Пределы концентрации	10 % на 4000000 частиц в кв.фут. (согласно ISO 21501)
Объем памяти	10000 записей (буфер с циклическим обращением)
Сигналы тревоги	Подсчеты, батарея разряжается, сбой датчика
Время задержки	От 0 до 24 часов
Вход пробы	Изокинетическая проба

Безопасность	Управление с помощью пароля администратора (опционально)
Габариты (Д x Ш x В), см	27,2 x 9,9 x 5,3
Вес	0,68 кг
Питание, сетевой адаптер	100—240 В перем. тока, 12 В пост . тока, 2,5 А
Аккумулятор	Li-ion 7,4 В 2600 мАч; 10 ч. стандартного использования (5 ч. непрерывных измерений) / 3,5 ч.

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01