

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель параметров RLC - АКИП-6101



Измеритель параметров RLC - АКИП-6101

Тип оборудования: **Измеритель параметров RLC**

Производитель: **АКИП**

Модель: **АКИП-6101**

Гарантия на измеритель параметров RLC - АКИП-6101: 12 мес.

Назначение прибора:

Измеритель параметров RLC - АКИП-6101 -диапазон индикации: 0,1 пФ - 10 мФ, 0,1 мкГн - 10 кГн, 0,1 мОм - 1 ГОм, Z/Q/D/фазовый сдвиг, тест-сигнал 100/120 Гц/1/1 кГц и 0,3 В, базовая погрешность 0,3%, компенсация параметров ХХ и КЗ, Дельта-измерения, режим сортировки компонентов.

Технические характеристики измерителя параметров RLC - АКИП-6101:

Сопротивление (Z,R)	До 1 ГОм с макс. разрешением 0,1 мОм
Емкость (C)	До 10 мФ с макс. разрешением 0,1 пФ
Индуктивность (L)	До 10 кГн с макс. разрешением 0,1 мкГн
Добротность (Q)	0,0001 - 9999
Тангенс угла потерь (D)	0,0001 - 9999
Базовая погрешность	± 0,3 % в основном диапазоне
Скорость измерения	3 изм/сек
Запуск измерений	Автоматический или ручной
Схема измерения	Параллельная/последовательная (ручной выбор)
Тест-сигнал	
Частота тест-сигнала	100/120 Гц, 1 кГц
Уровень тест-сигнала	0,3 В скз
Дополнительные функции	
Режим индикации измерений	Абсолютное значение, Δ-измерение, Δ-измерение в %
Режим сортировки компонентов	4 ячейки

Дисплей	
Формат индикации	ЖКИ, 5 разр. на основной шкале, 4 разряда на доп. шкале
Общие данные	
Условия эксплуатации	10°С...50°С и относительная влажность до 85%
Напряжение питания	100 В...240 В, 50/60 Гц
Габаритные размеры	274x110x260 мм
Масса	2,5 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01