



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель параметров RLC - АКИП-6104



Измеритель параметров RLC - АКИП-6104

Тип оборудования: **Измеритель параметров RLC**

Производитель: **АКИП**

Модель: **АКИП-6104**

Гарантия на измеритель параметров RLC - АКИП-6104: 12 мес.

Назначение прибора:

Измеритель параметров RLC - АКИП-6104:

0,159 пФ - 15,92 мФ, 0,159 мкГн - 31,83 кГн, 0,01 Ом - 20 МОм,

Z/Q/D/фазовый сдвиг/ЭПС,
тест-сигнал 100/120 Гц/1/10/100 кГц и 0.05/0.25/1 В,
базовая погрешность 0,2%,
скорость измерения 4,5 или 2,5 изм/сек.,
компенсация параметров ХХ и КЗ,
Дельта-измерения,
ИК-порт RS-232C,
портативный,
универсальное питание,
щуп TL-08C

Технические характеристики измерителя АКИП-6104:

Сопротивление (R)	0,01 Ом...20 МОм
Емкость (C)	0,159 пФ...15,92 мФ
Индуктивность (L)	0,159 мкГн...9999 Гн
Добротность (Q)	10 -3...9999
Тангенс угла потерь (D)	10 -3...9999
Фазового сдвига (θ)	-180°...+180°
Погрешность измерения	Базовая ±0,2%
Скорость измерения	2,5 измерения/сек. (МЕДЛЕННО) 4,5 измерений/сек. (БЫСТРО)
Схема измерения	Параллельная / последовательная

Тест-сигнал	
Частота тест-сигнала	100 Гц, 120 Гц, 1 кГц, 10 кГц, 100 кГц (фиксированные)
Уровень тест-сигнала (фиксированный)	50 мВ ср.кв., 250 мВ ср.кв., 1В ср.кв. 1 В (при измерении сопротивления постоянному току)
Дополнительные функции	
Режим индикации измерений	Абсолютное значение, Δ-измерение
Интерфейс для связи с ПК	Последовательный инфракрасный порт RS- 232C
Дисплей	
Тип индикатора	ЖК индикатор содержит: основной экран (R, Z, L, C), дополнительный экран (Q, D, θ, ESR), индикатор параметров режима измерения
Формат индикации	4 разрядов на основном экране 4 разряда на дополнительном экране
Общие данные	
Условия эксплуатации	0°С...40°С и относительная влажность до 85%
Напряжение питания	Аккумуляторы типа Ni-Mh AA 2x1,2 В (непрерывная работа 2.5 ч) или сеть 220В/50Гц через адаптер
Габаритные размеры	174x86x48мм
Масса	0.47 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01