

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель LCR с автоматическим выбором диапазона UT611



Измеритель LCR с автоматическим выбором диапазона UT611

Диапазоны измерений:

- Индуктивность: 600 мГн ~ 200 Гн
- Емкость: 600 пФ ~ 10 мкФ
- Сопротивление: 60 Ом ~ 20 МОм
- Частота тестового сигнала: 100 Гц / 120 Гц / 1 кГц / 10 кГц
- Амплитуда напряжения: 0.5 Vrms
- Измеряемые параметры: L / C / R / DCR / Q / D / θ / ESR

Основные функции:

- Разрядность дисплея: 6000
- Автоматический выбор диапазона измерения
- Последовательный и параллельный режимы измерения
- Индикация разряда батареи, автоматическое отключение
- Сохранение показаний (DATA HOLD)
- Режим относительных измерений
- Функция сравнения значений, калибровка
- Сохранение 1000 показаний в памяти
- Аналоговая шкала (31 деление)
- Выходное сопротивление 120 Ом
- Автоматическое "интеллектуальное" измерение индуктивности, емкости и сопротивления
- Питание: 9 В (6F22 "Крона")

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01