

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель LCR с автоматическим выбором диапазона UT612



Измеритель LCR с автоматическим выбором диапазона UT612

Диапазоны измерений:

- Индуктивность: 200 мГн ~ 2000 Гн
- Емкость: 200 пФ ~ 20 мкФ
- Сопротивление: 20 Ом ~ 200 МОм
- Частота тестового сигнала: 100 Гц /120 Гц /1 кГц /10 кГц /100 кГц
- Амплитуда напряжения: 0.6 Vrms
- Измеряемые параметры: L /C /R /DCR /Q /D /θ /ESR

Основные рабочие функции:

- Разрядность дисплея: 20000, подсветка дисплея
- Автоматический выбор диапазона измерения
- Последовательный и параллельный режимы измерения
- Индикация разряда батареи, автоматическое отключение
- Сохранение показаний (DATA HOLD)
- Режим относительных измерений
- Функция сравнения значений, калибровка
- Сохранение 1000 показаний в памяти
- Аналоговая шкала (26 делений)
- Выходное сопротивление 120 Ом
- Автоматическое "интеллектуальное" измерение индуктивности, емкости и сопротивления
- USB интерфейс (в комплекте ПО для связи с компьютером)
- Питание: 9 В (6F22 "Крона") или USB

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01