

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Измеритель LC АММ-3142



Измеритель LC АММ-3142

Измеритель LC АММ-3142 — компактный прибор экономного класса, позволяющий легко измерить индуктивность и ёмкость электронных компонентов.

Отличительные особенности:

- ЖКИ 3 1/2 разряда (1999 отсчетов)
- Базовая погрешность 1%
- Тестовые частоты 100 Гц, 1 кГц
- Скорость измерений: до 3 раз/сек
- Индикаторы перегрузки и разряда батареи
- Противоударный холстер

Технические характеристики измерителя LC АММ-3142:

Измерение индуктивности

Диапазон	Погрешность	Разрешение	Тестовая частота	Тестовый ток
2 мГн	$\pm(2\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 мкГн	1 кГц	150 мкА
20 мГн		10 мкГн		
200 мГн		100 мкГн		
2 Гн	$\pm(5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 мГн	100 Гц	15 мкА
20 Гн	$\pm(5\% + 15 \text{ е.м.р.})$	10 мГн		

Измерение ёмкости

Диапазон	Погрешность	Разрешение	Тестовая частота	Тестовое напряжение
2 нФ	$\pm(1\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 пФ	1 кГц	150 мВ
20 нФ		10 пФ		
200 нФ		100 пФ		
2 мкФ	$\pm(2\% + 5 \text{ е.м.р.})$	1 нФ	100 Гц	15 мВ
20 мкФ		10 нФ		
200 мкФ	$\pm(5\% + 5 \text{ е.м.р.})$	100 нФ		1,5 мВ
1000 мкФ	$\pm(5\% + 25 \text{ е.м.р.})$	1 мкФ		

Общие данные

Питание	9 В, типа Крона
Габаритные размеры	189x88,5x27,5 мм
Масса	320 гр.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01