

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Частотомер электронно-счетный ПРОФКИП ЧЗ-75М



Частотомер электронно-счетный ПРОФКИП ЧЗ-75М

Частотомер электронно-счетный ПРОФКИП ЧЗ-75М измеряет частоту в диапазоне от 10 Гц до 1000 МГц и период повторения сигналов.

Высокая точность, чувствительность и универсальность делают его исключительно ценным инструментом для ученых, инженеров и специалистов в области связи.

Отличительные особенности:

- Диапазон частот: 10 Гц ... 1000 МГц
- Количество каналов: 2
- 8-разрядный дисплей

- Микропроцессорное управление
- Аттенюатор
- Статистические измерения
- Функция автопроверки
- Измерение периода повторения сигналов

Технические характеристики частотомера ПРОФКИП ЧЗ-75М:

Параметры	Значения
Диапазон частот	10 Гц ... 1000 МГц
Количество каналов	2
Дисплей	8-разрядный
Время счета	0.01 с, 0.1 с, 1 с
Точность	$\pm 1 \text{ Гц} \pm 1 \text{ отсчет} \pm \text{временная погрешность}$
Частота развертки	13 МГц
Кратковременная стабильность	$\pm 3 \times 10^{-9} / \text{с}$
Долгосрочная стабильность	$\pm 2 \times 10^{-5} / \text{месяц}$ 0 С ~ 40 ° С
Температурный коэффициент	$\pm 1 \times 10^{-5}$, 0°С ... 40°С
Линейное напряжение	каждые 10% меняться в зависимости от любого $\pm 1 \times 10^{-7}$, меняется в зависимости от частоты временной развертки
Канал 1	

Диапазон частот	10 Гц ... 8 МГц: 75 мВ 8 МГц ... 10 МГц: 30 мВ 10 МГц ... 80 МГц: 30 мВ 80 МГц ... 100 МГц: 30 мВ
Ослабление	X1, 1 /20
Фильтрация	низких частот, 100 кГц, -3 дБ
Импеданс	1 МОм /35 пФ
Максимальное безопасное напряжение	250 В
Канал 2	
Диапазон частот	100 МГц ... 1000 МГц: 30 мВ
Импеданс	50 Ом
Максимальное безопасное напряжение	3 В
Общие характеристики	
Питание	220 В ± 10 %, 50 Г
Габариты	230x210x76 мм
Вес	1.8 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01