

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Портативный СВЧ анализатор спектра FieldFox Keysight N9937A



Портативный СВЧ анализатор спектра FieldFox Keysight N9937A

Наличие каждого из устройств в комплекте оборудования для работы в полевых условиях должно быть оправдано. СВЧ анализаторы FieldFox предназначены для выполнения широкого круга задач — от планового технического обслуживания оборудования до всесторонней диагностики и устранения неисправностей.

Анализаторы FieldFox обеспечивают неизменно высокое качество СВЧ измерений, гарантируемое компанией Agilent, в любом месте. На суше, в море и воздухе анализаторы FieldFox могут использоваться в самых разных областях: для тестирования спутниковой связи, СВЧ ретрансляции, систем связи военного назначения, радиолокационных систем и других целей. В тяжелых условиях и труднодоступных местах анализаторы FieldFox

обеспечивают высокую точность, сопоставимую с точностью настольных анализаторов.

Интерфейс пользователя, ориентированный на решение конкретных задач, поможет быстрее выполнить работу в неблагоприятных условиях. Анализаторы FieldFox интегрируют в одном компактном корпусе функции нескольких приборов. Кроме того, они обеспечивают гибкость при планировании бюджета: приобретя прибор, сконфигурированный под текущие задачи, можно затем дополнить его другими возможностями.

Технические характеристики

- Анализатор спектра
 - Диапазон частот: от 5 кГц до 18 ГГц
 - Погрешность измерения амплитуды: $\pm 0,5$ дБ во всем диапазоне частот, в диапазоне температур от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$
 - Свободный от паразитных составляющих динамический диапазон (SFDR): более 105 дБ
- Следящий генератор
 - Диапазон частот: от 30 кГц до 9 ГГц
 - Измерение KCBH и параметров отражения
- Измерение мощности и параметров импульсов
 - Измерение мощности в канале, занимаемой полосы частот, относительной мощности в соседнем канале
 - Измерение средней и пиковой мощности и параметров импульсов с помощью измерителей мощности с шиной USB
 - Встроенный измеритель мощности: от 5 кГц до 9 ГГц
- Дистанционное управление с помощью планшета iPad или смартфона iPhone
- Стандартная гарантия на 3 года
- Время работы от аккумулятора: 3,5 часа
- Масса прибора: 3,0 кг
- Рабочий диапазон температур: от -10°C до $+55^{\circ}\text{C}$

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01