

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Электронный тахеометр Spectra Precision Focus 8 (5")



Тахеометр Spectra Precision FOCUS 8 обладает вычислительной мощностью операционной системы Windows CE и полевого программного обеспечения мирового класса Spectra Precision Survey Pro, соединённого с качественной оптикой, продуманным дизайном и превосходными компонентами, необходимыми для проведения повседневных полевых работ. Spectra Precision FOCUS 8 оснащён интуитивно понятным встроенным программным обеспечением Survey Pro, которым легко пользоваться, а также большим дисплеем, который упрощает обработку информации. С помощью сенсорного экрана ускоряется доступ к меню и разделам программного обеспечения для быстрого регулярного управления данными. Операционная система Windows CE поддерживает полную «всплывающую» алфавитно-цифровую клавиатуру, позволяющую пользователю вводить данные быстро и точно. Прочная конструкция прибора для вашей ежедневной работы при любой степени запылённости, загрязнённости и погодных условий. Большой графический дисплей оснащён такими функциями, как изменяемый размер шрифта, иконок и всплывающие меню, чтобы сделать встроенное программное обеспечение интуитивным и простым в использовании для

максимальной эффективности. Все модели FOCUS 8 поддерживают соединение по Bluetooth с внешними контроллерами. Кроме того, все модели в стандартной комплектации поставляются с традиционным оптическим центриром, который может быть опционально заменён на лазерный центрир.

Используйте FOCUS 8 для надёжного измерения и сохранения всех ваших топографических и кадастровых задач. Решение включает в себя ключевые особенности, среди них:

- Quick Coding: для молниеносного кодирования
- CoGo: для вычислений в поле
- Fast Measure: сконфигурируйте функциональные клавиши для измерений одним нажатием

|                                                  |                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Точность измерения углов                         | 5                                                                                                                                 |
| Увеличение, крат                                 | 30                                                                                                                                |
| Компенсатор / диапазон работы компенсатора       | Жидкостно-электрический 2-осевой / 3,5                                                                                            |
| Минимальное расстояние фокусирования, м          | 1,5                                                                                                                               |
| Дальность измерения расстояний на призму, м      | 5000                                                                                                                              |
| Дальность измерения расстояний без отражателя, м | 500                                                                                                                               |
| Точность измерения расстояний на призму, мм      | 3 мм + 2 мм/км                                                                                                                    |
| Точность измерения расстояний без отражателя, мм | 3 мм + 2 мм/км                                                                                                                    |
| Интервал измерений, сек                          | 0,8                                                                                                                               |
| Клавиатура                                       | Алфавитно-цифровая                                                                                                                |
| Дисплей / количество                             | QVGA, 16-битный цветной, TFT LCD, 320x240, с подсветкой и Графический LCD, 128x64, с подсветкой / 2                               |
| Защита от пыли и воды                            | IP66                                                                                                                              |
| Внутренняя память                                | 128 Мб                                                                                                                            |
| Рабочая температура, °C                          | От -20 до +50                                                                                                                     |
| Время работы от одного аккумулятора, часов       | Непрерывные измерения расстояний и углов - 7,5, измерения расстояний и углов каждые 30 сек - 16, непрерывные измерения углов - 20 |
| Размеры (ВхШхД), мм                              | 149x145x306                                                                                                                       |
| Вес, кг                                          | 3,8                                                                                                                               |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**