

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Генератор ST305 для SR 20



Линейный генератор ST305 от компании RIDGID предназначен для поиска подземных коммуникаций с помощью трассоискателя SR-20. Этот мощный, компактный и надежный прибор используется для локализации обесточенных кабелей, трубопроводов и скрытых металлических конструкций. Генератор ST305 имеет простое управление при помощи нескольких кнопок, не требующее наличия специальных знаний для работы. Этот прибор позволяет работать в трех режимах:

- Режим прямого подключения – осуществляется через провода при помощи специальных зажимов типа «крокодил»;
- Режим подключения при помощи индукционных клещей – используется для подключения к коммуникации в любом доступном месте, например, на кране или пункте КИК (контрольно-измерительной колонны);
- Индукционный режим – не требует прямого подключения. Генератор ST305 устанавливается на земле, и наводит на коммуникацию магнитное поле, улавливаемое трассоискателем;

Мощность генератора составляет 5 Вт, причем предусмотрена трехуровневая пользовательская регулировка мощности сигнала (0,5 Ватт, 2,0 Ватта и 5 Ватт) для более эффективного поиска. Прибор позволяет одновременно излучать сигнал на двух частотах. Это очень удобно, так как оператор может начать поиск трассоискателем на низкой частоте, а при потере сигнала перейти на более высокую частоту, без необходимости возвращения к передатчику для переключения частоты. Генератор ST305 оснащен специальной сигнальной лампой наличия высокого напряжения, сигнализирующей о попадании в зону выше 62 В переменного тока.

В целях экономии электроэнергии ST305 автоматически отключается по истечении определенного интервала времени, зависящего от текущей мощности прибора. При малой мощности он составляет 4 часа, при средней – 2 часа, и при высокой – 1 час. Уровень заряда батареи отображается на панели управления при помощи светодиодов. Серия звуковых сигналов оповестит о низком заряде батарей.

	ST305
Генерируемые частоты	1,8,33,93 кГц
Настройки мощности	25 мА - 5 Вт
Выходная номинальная мощность	5 Вт
Источник питания	6 щелочных батарей или аккумуляторов С-типа
Габариты ШхДхВ см	11,9х19,6х7,6
Вес	1,1кг

Стандартный комплект: линейный генератор RIDGID ST305.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01