

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Rheonik RHE 06



Rheonik RHE 06

RHE 01 / RHE 06 - Очень экономичные преобразователи Rheonik

Тысячи модулей в использовании во всем мире.

Экономичный, наиболее надежный и простой в эксплуатации.

Особенности RHE 06

- Позволяет использовать датчик расхода в опасной зоне
- Обозначение взрывозащитности оборудования в соответствии с директивой ATEX Ex II (1) G [EEx ia] IIC
- Импульсный выход (легко масштабируемый посредством поворотных переключателей)
- Потребляемая мощность: <15 Вт
- Температурный диапазон: от -40 до +60 °C
- Класс защиты: IP 64

- Малое время отклика (60 ms) в версии для отгрузки партиями
- Имеется версия для откачки по закрытой системе в соответствии с требованиями РТВ (1.32-97027224) с двойным импульсным выходом

Характеристики

Корпус:	Алюминий
Класс защиты:	IP 54
Размеры:	200 x 200 x 110 мм 7.87 x 7.87 x 4.33"
Рабочая температура:	от -40 до +60 °C от -40 до +140 °F
Выходы(*):	расход, импульсный направление потока ошибка
Вход(*):	установка нуля
Электропитание:	230 В переменного тока +/- 10% или 115 В переменного тока +/- 10%
Кабельные вводы:	3 x PG 9, 1 x PG 13 другие дополнительно

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01