

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Стационарный ультразвуковой расходомер STREAMLUX® SLS-720F

**Ду трубопровода**

25 — 100 мм
50 — 700 мм
300 — 6000 мм
(в зависимости от выбранных датчиков)

**Погрешность
измерения расхода** $\pm 1\%$ **Расстояние от
датчиков до прибора**

До 400 метров,
кабель двухжильный, экранированный

**Диапазон измерения
скоростей потока**

± 0.01 — ± 12 м/с,
в обе стороны

Дисплей	ЖК с подсветкой, 2х20 символов	
	Отображает текущий расход, накопительный расход (положительный, отрицательный, разность), скорость потока, параметры настройки	
Входные сигналы	Датчики расхода (2)	
	Датчики температуры (2)	
Выходные сигналы (для съема и передачи информации по каналам связи)	Дополнительные аналоговые входы (3)	
	Токовый	0 — 20 или 4 — 20 мА
		возможно преобразование сигнала в 1 - 5В
	Импульсный	Настраиваемый
	Частотный	Настраиваемый
GSM модем (опция)	Релейный	Настраиваемый, нормально замкнутый
	RS-232 (RS 485)	Протокол обмена (MODBUS) прилагается
	Звуковой	Встроенный динамик, программируемый
Запись данных	При заказе услуги "Облачный сервис"	
	- Данные суммирующего счетчика за последние 64 дня / 64 месяца / 5 лет - Время работы с включенным питанием и соответствующий расход жидкости за последние 64 включения и отключения. Позволяет компенсировать потери расхода вручную или автоматически - Рабочий статус прибора за последние 64 дня	
	Встроенный флэш-накопитель	
	- Ежечасно - Ежедневно - Ежемесячно	
Запись данных на внешний носитель (опция)		
Архив (опция)		
Облачный сервис (опция)	- Бесплатное ПО - Доступ к показателям расхода из любой точки мира	
Диапазон температур	Датчики накладные	-30 — +160
	Вычислительный блок	-10 — +60 (в базе) -50 — +60 (по спецзаказу)
Взрывозащита (опция)	Корпус	ExeIIU-B1,5
	Гермовводы	M20-ExeG-B1,5
	Кабель	Огнеупорный кабель

Питание прибора	Переменное 220 В
	Постоянное 8-36 В
	Автономное 12 В (опция)

Метрологические характеристики

Номинальный диаметр, DN	Минимальный расход, q_s , м3/ч	Номинальный расход, q_p , м3/ч	Максимальный расход, q_i , м3/ч
15	0,007	1.5	3
20	0,012	2.5	5
25	0,018	3.5	7
32	0,029	6	12
40	0,046	10	20
50	0,071	28	56
65	0,12	50	100
80	0,181	72	145
100	0,29	110	230
125	0,45	180	360
150	0,64	250	500
200	1,14	450	900
250	1,77	700	1400
300	2,55	1000	2000
350	3,47	1400	2800
400	4,53	1800	3600
450	5,72	2250	4500
500	7,07	2800	5600
600	10,18	4050	8100
700	13,85	5500	11000
800	18,09	7200	14000
900	22,89	9150	18300
1000	28,26	11300	22600

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01