

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Платформенные весы CAS Геркулес П



Платформенные весы CAS Геркулес П

На рис. весы Геркулес П:

1. весовая платформа
2. индикатор веса (условное изображение)
3. стойка (опция)

Весы платформенные Геркулес П (III средний класс точности по ГОСТ Р 53228-2008) предназначены для работы по статическому взвешиванию сырья и продукции на перерабатывающих предприятиях, складских комплексах, металлобазах и в транспортных компаниях. Поверка, паспорт в стандартной комплектации. Отгрузка со склада в Москве на следующий день.

Не дайте себя обмануть - требуйте комплектующие CAS!

Гарантия 3 года.

Средний срок службы промышленных весов Геркулес 8 лет.

Особенности конструкции

- низкопрофильная платформа
- рифлёная рабочая поверхность из толстого 5мм металла
- прочная однорамная конструкция на 4-х тензометрических датчиках CAS
- опоры регулируемые с фиксацией
- соединительный кабель 5м в жесткой оплетке
- окраска ГПУ износостойкой порошковой эмалью
- весовой индикатор CAS с подключением к ПК
- программное обеспечение для работы с 1С или для создания собственной базы
- возможность установки в приямок, используя раму основания
- возможность использования рамы с "плавающей" опорой для защиты от боковых нагрузок
- возможность установки пандусов (см.рис)
- большой выбор размеров ГПУ (мм) при различных НПВ (т):

1000 * 1200 * 90 (масса платформы 95кг) / 0.5, 1 т

1200 * 1200 * 90 (масса платформы 120кг) / 0.5, 1, 2 т

1200 * 1500 * 90 (масса платформы 135кг) / 1, 2 т

1500 * 1500 * 90 (масса платформы 175кг) / 1,2,3 т

1500 * 2000 * 90 (масса платформы 215кг) / 5 т

Стандартные функции в базовой комплектации

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Автономное питание

Рекомендации по выбору индикатора для платформенных весов*:

- **PDI** - рекомендованный бюджетный индикатор CAS с ЖК-дисплеем и необходимым для работы функционалом (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)

- **CI-200A** - надежный индикатор с большим ярким LCD-дисплеем и удобным доступом к функциональну (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)
- **CI-2400BS** - отлично защищенный с IP65 индикатор в корпусе из нержавеющей стали, используется или с весами полностью из нержавеющей стали, или со стандартными весами, оснащенными датчиками BSS из нержавеющей стали. Часто выбирают для мясоперерабатывающих предприятий (2х диапазонный, работа от сети, кронштейн в комплекте).
- **терминал TWN** - терминал сбора данных с весов . Уникальное решение по беспроводной (bluetooth) работе с весами и последующим сохранением и передачей показаний с весов на терминал и на удалённый компьютер с помощью бесплатного ПО TWN-works.

* платформенные весы Геркулес могут работать и с другими весовыми индикаторами CAS.

Технические характеристики

Модель	05П	1П	2П	3П	5П
Наибольший предел взвешивания, т	0,5	1	2	3	5
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	0,1/0,2*	0,2/0,5*	0,5/1*	0,5/1*	1/2*
Масса тары, т, не более	0,5	1	2	3	5
Питание	от сети / от встроенного аккумулятора Напряжение: 110~ 240В Частота: 49~51Гц / Напряжение: 7,2 ~ 9В				
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+40 (-20~+40) для ГПУ с датчиками BSA (BSS) / - 10~+40 для индикатора				
Тип дисплея	* для весовых индикаторов CI-200A, PDI, CI-2400BS				

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01