

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Платформенные весы CAS Геркулес Б



Платформенные весы CAS Геркулес Б

«Геркулес Б» предназначены для статического взвешивания длинномерных грузов, перемещаемых в нестандартной технологической таре.

III класс точности по ГОСТ Р 53228-2008

Максимальное расстояние между балками - 4,5м.

Весовая балка установлена на два тензометрических датчика, обеспечивая надежность и долговечность конструкции. Наличие регулировочных опор позволяет оптимально установить грузоприемное устройство.

Грузоприемное устройство окрашено порошковой эмалью, что обеспечивает надежную работу при неблагоприятных условиях.

Не дайте себя обмануть - требуйте комплектующие CAS!

Гарантия 3 года.

Средний срок службы промышленных весов Геркулес 8 лет.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы
- Защита от перегрузок
- Наличие транспортных роликов и рукояток перемещения

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Связь с компьютером - RS232
- Релейные выходы для управления исполнительными устройствами (CI-6000A)
- RS485
- TCP/IP
- Беспроводная связь с компьютером **
- Дополнительное табло (модели CD)
- Удлиненный кабель

Рекомендации по выбору индикатора для платформенных весов*:

- **PDI** - самый бюджетный индикатор с ЖК-дисплеем и необходимым для работы функционалом (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)
- **CI-200A** - надежный индикатор с большим ярким LCD-дисплеем и удобным доступом к функционалу (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)
- **CI-2400BS** - отлично защищенный с IP65 индикатор в корпусе из нержавеющей стали, используется или с весами полностью из нержавеющей стали, или со стандартными весами, оснащенными датчиками BSS из нержавеющей стали. Часто выбирают для мясоперерабатывающих предприятий (2х диапазонный, работа от сети, кронштейн в комплекте).

* платформенные весы Геркулес могут работать и с другими весовыми индикаторами CAS.

Технические характеристики

Модель	05Б	1Б	2Б	3Б
Наибольший предел взвешивания, т	0,5	1	2	3
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	0,1/0,2 *	0,2/0,5 *	0,5/1 *	

Масса тары, т, не более	0,5	1	2	3
Питание	От сети: 110~240В, 49~51Гц Аккумулятор (только для BI-100RB): 7,2-9В			
Диапазон рабочих температур, °С	-10~+40 (-20~+40) для ГПУ с датчиками BSA (BSS) / - 10~+40 для индикатора			
Тип дисплея	Светодиодный или жидкокристаллический (индикатор CI-200A)			
Размеры платформы, мм	1200 x 100 x 90			
Масса, кг, не более	2 * 25 (без упаковки)			

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01