

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Платформенные весы CAS Геркулес Пл



Платформенные весы CAS Геркулес Пл

Паллетные весы Геркулес Пл из **нержавейки** с индикатором CI-2400 для стандартных европоддонов размером 1200 x 800 мм с грузоподъемностью на 0.5, 1, 2, 3 тонны.

III класс точности по ГОСТ Р 53228-2008

«Геркулес Пл» предназначены для статического взвешивания продукции, транспортируемой **на стандартных и расширенных европоддонах** гидравлическими тележками. Наличие ручки и роликов в основании весов упрощает процесс установки и перемещения.

Платформа весов установлена на четыре тензометрических датчика, обеспечивая надежность и долговечность конструкции. Наличие регулировочных опор позволяет оптимально установить грузоприемное устройство на полу. Грузоприемное устройство окрашено порошковой эмалью, что обеспечивает надежную работу при неблагоприятных

условиях.

Не дайте себя обмануть - требуйте комплектующие CAS!

Гарантия 3 года.

Средний срок службы промышленных весов Геркулес 8 лет.

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

- Небольшая масса позволяет легко транспортировать весы
- Защита от перегрузок
- Наличие транспортных роликов и рукояток перемещения
- Стандартный или расширенный вариант исполнения платформы

СТАНДАРТНЫЕ ФУНКЦИИ В БАЗОВОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ

- Выборка тары
- Автоустановка нуля
- Накопление и индикация суммы взвешиваний
- Связь с компьютером - RS232

Рекомендации по выбору индикатора для платформенных весов*:

- **PDI** - самый бюджетный индикатор с ЖК-дисплеем и необходимым для работы функционалом (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)
- **CI-200A** - надежный индикатор с большим ярким LCD-дисплеем и удобным доступом к функционалу (2х диапазонный, работа автономно или от сети, RS-232, кронштейн крепления в комплекте)
- **CI-2400BS** - отлично защищенный с IP65 индикатор в корпусе из нержавеющей стали, используется или с весами полностью из нержавеющей стали, или со стандартными весами, оснащенными датчиками BSS из нержавеющей стали. Часто выбирают для мясоперерабатывающих предприятий (2х диапазонный, работа от сети, кронштейн в комплекте).

* платформенные весы Геркулес могут работать и с другими весовыми индикаторами CAS.

Технические характеристики

Модель	05Пл	1Пл	2Пл	3Пл
Наибольший предел взвешивания, т	0,5	1	2	3
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, кг	0,1/0,2 *	0,2/0,5 *	0,5/1,0 *	1,0/2,0 *
Масса тары, т, не более	0,5	1	2	3
Питание	От сети: 110~240В, 49~51Гц Аккумулятор (только для BI-100RB): 7,2-9В			

Диапазон рабочих температур, °С	-10~+40 (-20~+40) для ГПУ с датчиками BSA (BSS) / -10~+40 для индикатора
Тип дисплея	Светодиодный (индикатор CI-200A)
Размеры платформы, мм	1200 x 800 x 90
Размеры расширенной платформы, мм	1200 x 1000 x 90
Масса, кг, не более	58

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01