

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пенетрант Magnaflux SKL-SP2



Пенетрант Magnaflux SKL-SP2

Тип оборудования: аэрозоль, пенетрант для капиллярного контроля

Производитель: Magnaflux, Великобритания

Серия: Spotcheck

Описание: краска для проведения цветной дефектоскопии.

Spotcheck SKL-SP2 - ярко-красный пенетрант (краска для цветной дефектоскопии), удаляемый растворителем серии Spotcheck фирмы MAGNAFLUX. SKL-SP2 (краска для цветной дефектоскопии) показывает замечательные проникающие характеристики, которые обеспечивают максимальную надежность в определении месторасположения поверхностных трещин и неоднородностей.

Пенетрант Spotcheck SKL-SP2 (краска для цветной дефектоскопии) используется во всех областях промышленности. Типовое применение включает в себя контроль отливок, поковок, герметичности, сварных швов и металлоконструкций. Краска для цветной дефектоскопии SKL-SP2 успешно применяется на не пористой керамике и подобных

материалах. SKL-SP2 (краска для цветной дефектоскопии) состоит из переработанных нефтяных дистиллятов, пластификатора и нефтерастворимого органического красного красителя.

1 литр пенетранта позволяет проконтролировать примерно 20 - 28 кв. метров поверхности, 1 баллон с аэрозоли (400 мл.) - 12 - 16 кв. метров поверхности.

Соответствие стандартам:

Соответствует 2, 3 уровню чувствительности по ГОСТ 18442-80.

Пенетрант Spotcheck SKL-SP1 соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, ГОСТ-18442-80.

Эксплуатационные свойства

Цвет	Красный
Запах	Слабый
Температура вспышки, °С	> 93
Плотность, г/мл	0.85
Вязкость при 38 °С, сСт	3,3
Коррозионное воздействие	Соответствует AMS 2644
Содержание серы, промилле	300
Содержание хлоридов, промилле	300
Содержание фторидов, промилле	50
Класс по AMS 2644	тип 2 метод C
Чувствительность по AMS 2644	не применима
Назначение по EN ISO 3452-2	тип II Cd -2

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01