

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявитель Magnaflux SKD-S2



Проявитель Magnaflux SKD-S2

Тип оборудования: аэрозоль, проявитель для капиллярного контроля

Производитель: Magnaflux, Великобритания

Серия: Spotcheck

Описание: проявитель для проведения цветной дефектоскопии

Проявитель SKD-S2 имеет слабый спиртовой запах, коррозионно не активен. SKD-S2 образует матовое белое покрытие, которое обеспечивает отличный контрастный фон для индикаторных рисунков пенетрантов MAGNAFLUX серий Spotcheck™ и Zyglo™. Обеспечивает повышенную чувствительность за счет растворяющего воздействия на пенетрант в месте расположения дефекта.

Данный проявитель полностью совместим со всеми пенетрантами MAGNAFLUX серий Spotcheck™ и Zyglo™. Нанесение проявителя в аэрозольной упаковке позволяет получить очень тонкий и равномерный слой.

Проявитель очень экономичен: 1 литр проявителя позволяет проконтролировать примерно 15 - 18 кв. метров поверхности, 1 аэрозоль (400 мл) - 4 - 5 кв. метров поверхности.

Соответствие стандартам:

Соответствуют 2, 3 уровню чувствительности по ГОСТ 18442-80.

Проявитель Spotcheck SKD-S2 соответствует стандартам AMS 2644, EN ISO 3452-2, ASME B&PV Code, Sec V, EN 571-1, ASTM E 1417, ASTM E-165, MIL STD 271, McDonnell Douglas PS -21202, BAC 5423, ГОСТ-18442-80.

Характеристики Magnaflux SKD-S2

Цвет	Белый
Запах	Спиртовой
Температура вспышки, °C	-6
Плотность, г/мл	0.88
Вязкость при 38 °C, сСт	14,0
Коррозионное воздействие	Соответствует AMS 2644
Содержание серы, промилле	300
Содержание хлоридов, промилле	300
Содержание фторидов, промилле	50
Класс по AMS 2644	Форма d тип 1, форма e тип 2
Чувствительность по AMS 2644	не применима
EN ISO 3452-2	Одобрено

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01