

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Люминисцентная магнитная сuspension 410HF



Люминисцентная магнитная сuspension 410HF

Тип оборудования: аэрозоль, сuspension для магнитнопорошкового контроля

Производитель: Magnaflux, Великобритания

Серия: Magnaglo 410HF

Описание: сuspension для проведения магнитной дефектоскопии

MAGNAGLO 410 HF используется для нанесения на проверяемые детали способом сuspension при магнитопорошковом контроле, для выявления поверхностных и подповерхностных дефектов в ферромагнитных материалах. Типичными обнаруживаемыми дефектами являются усадочные трещины, сварочные дефекты, шлифовочные трещины и трещины усталости. Сuspension дает ясный люминесцентный зеленый индикаторный рисунок, видимый в ультрафиолетовом свете при длине волны 365 нм.

MAGNAGLO 410 HF наносится распылением, погружением или поливом. Сuspension должна

тщательно размешаться как до, так и во время проведения работ.

Соответствие стандартам

BS 4069; ASME B&PV Code, Sec V; DIN 54132; MIL-STD-2132; ROLLS ROYCE ; ASTM E 1444-94a; AMS-3045; ASTM E-709; AMS-3046 и изготовлен в соответствии с Правилами маркировки и упаковки химически опасных веществ 2002(CHIP 3); ГОСТ 21105-87

Характеристики магнитной суспензии 410HF

Цвет	Зеленая жидкость
Запах	Слабый
pH	Нейтральный
Т кипения, °C	230
Т самовоспламенения, °C Более	200
Относительная плотность, г/мл	0,80
Вязкость (ASTMD-445) при T=38°C, сСт	2,5
Вязкость при 21° C, сСт	3,45
Удельный вес, г/см3	0,81
Размер частиц при контроле с помощью колбы, мкм	8-12
Объем осадка, мл	0,1-0,35
Температура вспышки, °C	93

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01