

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Постоянный магнит Magnaflux YM5



Постоянный магнит Magnaflux YM5

Шарнирные наконечники постоянного магнита **MAGNAFLUX YM5** обеспечивают возможность широкого выбора различных профилей для намагничивания, а специальная форма полюсов позволяет легко отделять магнит от контролируемой поверхности. Постоянный магнит YM5 оснащен удерживающей планкой, на которой нанесены искусственные дефекты, что позволяет быстро проверить степень намагничивания. Постоянный магнит Магнафлюкс YM5 изготовлен из сплава MAGLOY 1, обеспечивающего максимальную напряженность и силу магнитного поля.

Соответствие стандартам

ASME V пункт 7, BS 6072-1981, MIL-STD-271F(SH), ГОСТ 21105-87

Технико-эксплуатационные характеристики

Напряженность поля при смыкании наконечников	более 7000 Гауссов, в центре 50 мм воздушного зазора более 400 Гауссов
Вес магнита	3 кг
Подъемная сила более	18 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01