

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Корона 2.1 Цифровой



Корона 2.1 Цифровой

Дефектоскоп предназначен для выявления трещин, пористости, недопустимых утонений и других нарушений сплошности внутренних и внешних защитных покрытий металлических изделий приложением импульсного высоковольтного напряжения и фиксацией электрического пробоя в местах нарушения сплошности.

Отличительные особенности:

- цифровая индикация напряжения на электроде;
- высокая стабильность напряжения на электроде;
- возможность настройки чувствительности;
- возможность оперативной замены аккумулятора;
- возможность заряда аккумулятора отдельно от электронного блока;
- высокая безопасность работы за счет импульсного режима работы;

- большой набор малогабаритных сменных электродов для контроля изделий различного назначения;
- наличие специализированных дисковых электродов для контроля покрытий в трубах диаметром от 89 до 520 мм, длиной до 14 м;
- малые габариты и вес;
- возможность контроля покрытий на бетонных конструкциях.

Технические характеристики:

Тип индикатора напряжения на электроде	цифровой (3-х разрядный)
Диапазон регулировки высоковольтного испытательного напряжения на электроде	2-35 кВ
Дискретность установки высоковольтного испытательного напряжения	0,1 кВ
Толщина контролируемых покрытий	до 12 мм
Диаметр контролируемых труб с использованием пружинных электродов	до 1600 мм
Диаметр труб при контроле внутренних покрытий с использованием дисковых электродов	от 60 мм до 1600 мм
Питание прибора — встроенный аккумулятор:	
общепромышленный для температурного диапазона	-20...+45°C
низкотемпературный для температурного диапазона	-45...+45°C
точность поддержания контрольного напряжения	2%
Масса:	
блок контроля (с аккумулятором)	2 кг

высоковольтный трансформатор-держатель, BT1	1,3 кг
Время непрерывной работы от заряженного аккумулятора	до 8 часов
Габаритные размеры:	
блок контроля	240x149x52
высоковольтный трансформатор-держатель, BT1	Ø 57×380 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01