

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявочная машина Colenta INDX 43 2.0b



Проявочная машина Colenta INDX 43 2.0b

Тип оборудования: Проявочная машина, автоматическая

Производитель: Colenta, Австрия

Серия: Colenta INDX

Модели: Colenta INDX 43 2.0b

Описание: Прибор для обработки рентгеновской пленки

Гарантия на проявочную машину Colenta INDX 43 2.0b: 12 мес.

Назначение прибора:

Проявочная машина Colenta INDX 43 2.0b предназначена для более быстрой и качественной

обработки форматной рентгеновской пленки в двух режимах (есть возможность проявления рулонной пленки).

Особенности проявочной машины Colenta INDX 43 2.0b:

Автоматическая роликовая транспортирующая система.

Система возобновления рабочих растворов в зависимости от длины пленки.

Фильтр проявляющего раствора.

Система рециркуляции проявляющего и фиксирующего растворов.

Автоматический переход в режим ожидания.

Улучшенное качество изображения, благодаря специально подобранной конструкции и материалам транспортирующих роликов.

Обработка любых видов и форматов плёнок, макс. размер 35x43 см.

Технические характеристики проявочной машины Colenta INDX 43 2.0b:

Параметр	Значение
Типы обрабатываемой плёнки	рулонная/форматная промышленная рентгеновская пленка
Толщина проявляемой плёнки	0,10 - 0,18 мм
Ширина проявляемой плёнки	мин. 7,5 см - макс. 43 см
Длина проявляемой плёнки	от 100 мм
Производительность	
Время проявки	от 22 до 124 секунд
Время цикла «от сухого до сухого»	1,5-9,4 мин
Скорость прохождения	от 16 до 85 см/мин
Ёмкость баков	
Бак проявителя	6,5 л, вкл. фильтр
Бак фиксажа	6,0 л
Бак воды для промывки	6,0 л
Диапазон нагрева растворов	+18...+43°C
Диапазон сушки тёплым воздухом	тёплый воздух, регулируемый в диапазоне 18°C - 60°C.
Система охлаждения (фиксаж и проявитель)	автоматическая система водяного охлаждения
Бак для промывки	подача холодной воды - замкнутая система

Наполнение растворами: полностью автоматическое наполнение контролируется при помощи микропроцессора и подсчитывается на основании информации, полученной от датчиков, измеряющих ширину и длину подаваемой пленки. Циклы наполнения регулируются.

Распределение воды для промывки	встроенный 3-х позиционный магнитный клапан
Скорость подачи воды:	2,5 л/мин в процессе проявки
Давление воды на входе:	2 - 8 бар
Подача промывочной воды:	через шланг 3/4" фильтруется при темп. от 8°C до 15°
Слив:	шланг либо трубка 32мм
Вес	
Без растворов	125 кг
С растворами	142,5 кг
Питание	
Сеть (50/60 Гц)	1x220 В
Мощность	3,1 кВт

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01