

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявочная машина Colenta INDX 43/3MW и INDX 43/5MW



Проявочные машины Colenta INDX 43/3MW и INDX 43/5MW

Предназначены для проявки всех типов рентгеновской плёнки в больших лабораториях. Проявочные машины этого типа имеют 9 программируемых режимов работы, цикл промежуточной промывки плёнки, устройство автоматической подачи плёнки, устройство для вентиляции рабочих ёмкостей и два 30-ти литровых бака для хранения проявителя и фиксажа.

Особенности проявочных машин Colenta INDX 43/3MW и INDX 43/5MW:

- Контроль низкого уровня растворов в баках;

- Автоматический контроль заполнения баков раствором при старте;
- Разъем для подключения внешней вентиляции;
- Контроль процесса обработки;
- Баки для хранения реагентов;
- Листовые и рулонные пленки, 9 циклов проявки;
- Макс. ширина пленки 43 см;
- Скорость обработки при проявлении 60 с - 125 см/мин.

Технические характеристики проявочных машин Colenta INDX 43/3MW и INDX 43/5MW:

Тип пленки:	рулонная и форматная
Толщина пленки:	0,10 мм - 0,18 мм
Ширина пленки:	мин. 7.5 см макс. 43 см
Длина пленки:	мин. 10 см

INDX 43/3W (макс. 43см) Время проявки: мин. 32 сек. макс. 176 сек. Время цикла: мин. 2мин. 26 сек. макс. 14 мин. 18 сек. Скорость протяжки: мин. 77 см/мин макс 14 см/мин.	INDX 43/5W (макс. 43см) Время проявки: мин. 30 сек. макс. 165 сек. Время цикла: мин. 2мин. 08 сек. макс. 11 мин. 45 сек. Скорость протяжки: мин. 115 см/мин макс. 21 см/мин
--	---

Производительность

	Время проявки (сек)	Время цикла «от сухого к сухому» (мин)	Скорость протяжки(см/мин)
INDX 43/3MW	32 176	2.36 14.18	77 14
INDX 43/5W	30 165	2.08 11.45	мин. 115.4 21

Ёмкость баков

	INDX 43/3MW	INDX 43/5MW
Проявитель:	9л	11л
Фиксаж:	8л	10л
Промывка:	8л	10л
Нагрев растворов: (фиксаж и проявитель)	от 18°C до 43°C	
Сушка:	теплый воздух -настройка в пределах от 18°C до 55°C	

Наполнение растворами осуществляется автоматически в зависимости от типа и размера плёнки, которые определяются при помощи встроенных датчиков. Циклы наполнения настраиваемы.

Подача промывочной воды:	встроенный 3-канальный магнитный клапан
Скорость подачи воды:	1,5 - 2 м/мин во время обработки пленки
Давление воды на выходе:	3 -10 бар
Подача промывочной воды:	через шланг 3/4" фильтруется при темп. от 8°C до 15°
Слив:	шланг либо трубка 32мм

Вес

	INDX 43/3MW	INDX 43/5MW
Без растворов:	132 кг	150 кг
С растворами:	153 кг	179,5 кг

Питание

INDX 43/3MW	INDX 43/5MW
3,4кВатт 16А, 230В ≈ 50/60Гц	3.,4кВатт 16А, 230В ≈ 50/60Гц

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01