

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Проявочная машина Colenta INDX 43/55



Проявочная машина Colenta INDX 43/55

Предназначена для обработки всех видов рентгеновской пленки в больших лабораториях и производственных цехах. Имеет программируемый режим работы, цикл промежуточной промывки пленки, устройство для подачи пленки в автоматическом режиме, систему вентиляции рабочих емкостей и три 20-ти литровые бака для хранения проявителя, фиксажа и проточной воды. Машина оснащена системой блокировки обратного хода пленки, имеют пропускную способность 54 см/мин., цикл от сухого к сухому 8 мин.

Особенности проявочной машины Colenta INDX 43/55:

- Контроль низкого уровня растворов в баках.
- Контроль за процессом обработки.

- Разъем для подключения внешней вентиляции.
- Контроль уровня растворов при старте.
- Листовые и рулонные пленки.
- Макс. ширина пленки 43 см.
- Скорость обработки при проявке 54 см/мин.

Технические характеристики проявочной машины Colenta INDX 43/55:

Тип материала и его характеристики		
Тип пленки:	рулонная и форматная	
Толщина пленки:	0,10 мм - 0,18 мм	
Ширина пленки:	мин. 7.5 см макс. 43 см	
Длина пленки:	мин. 10 см	
Производительность		
Время проявки (сек)	Время цикла «от сухого к сухому» (мин)	Скорость протяжки(см/мин)
50	3.37	109
250	16.87	21
Ёмкость баков		
Проявитель:	20л (вкл. фильтр)	
Фиксаж:	23л (вкл. фильтр)	
Промывка:	20л	
Нагрев растворов: (фиксаж и проявитель)	от 18°С до 43°С настраивается через микроконтроллер	
Нагрев воды	от 18°С до 43°С настраивается через термостат	
Сушка:	теплый воздух от 18°С до 55°С	
Наполнение растворами осуществляется автоматически в зависимости от типа и размера плёнки, которые определяются при помощи встроенных датчиков. Циклы наполнения настраиваемы.		
Подача промывочной воды:	2 независимых магнитных клапана: - клапан (подача холодной или теплой воды) для промывки - клапан (холодная вода) для охлаждения	
Давление воды на выходе:	3-10 бар	
Подача промывочной воды:	через шланг 3/4" фильтруется при темп. от 8°С до 12°	
Слив:	шланг либо трубка 32мм	
Вес в упаковке:	230 кг	
Питание:	3,4 кВт 16А, 230В ≈ 50/60Гц	
Габариты:	1210мм x 884мм x 830мм	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01