

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Приспособление «ПАУК-У»



Приспособление «ПАУК-У»

Предназначено для магнитного крепления импульсных рентгеновских аппаратов «Арина» всех типов на ферромагнитном основании (металлические трубы, резервуары, и др.) при проведении радиографического контроля. Присоединительный диаметр тубуса 80-100 мм. Минимальный радиус кривизны поверхности гарантированного удержания рентгеновского аппарата в горизонтальном положении 273 мм. Для использования на резервуарах предусмотрены дополнительные лапы длиной 440 мм.

Приспособление для крепления рентгенаппаратов ПАУК-УНИВЕРСАЛ оборудовано уникальным магнитным держателем, который представляет собой магнит диаметром 25х15 мм инновационной марки Ne-Fe-B №50, заключенный в стальную оболочку из электротехнической стали диаметром не менее 40 мм. Для отсоединения магнитов от трубы предусмотрено специальное приспособление с двумя эксцентриками.

Отличительные особенности:

- Присоединительный диаметр тубуса 80-100 мм.
- Максимальное усилие на сползание с вертикальной поверхности не менее 25 кг.
- Минимальный радиус кривизны поверхности гарантированного удержания рентгеновского аппарата в горизонтальном положении 273 мм.

Порядок работы:

- 1 Используя ключи, установить лапы на нужный диаметр трубопровода
- 2 Закрепить рентгеновский аппарат в хомутах с помощью винтов зажимных
- 3 Прикрепить нижние лапы «Паук» к трубе
- 4 Отсоединение магнитов от трубы следует производить в обратном порядке с помощью эксцентрика

Технические характеристики:

Минимальный радиус кривизны поверхности гарантированного удержания рентгеновского аппарата в горизонтальном положении	273мм
Максимальное усилие на сползание с вертикальной поверхности	25 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01