

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Денситометр ДНС-2 измеритель оптической плотности



Денситометр ДНС-2

Прибор предназначен для измерения диффузной оптической плотности черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке и радиографических снимков.

Гарантия – 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №18763

Прибор поставляется с первичной аттестацией.

Назначение:

Денситометр **ДНС-2** предназначен для измерения визуальной диффузной оптической плотности черно-белых фотоматериалов на прозрачной подложке и радиографических

снимков. Измерение оптической плотности материалов на денситометре проводится с использованием негатоскопа с регулируемой яркостью.

Основная область применения измерителя оптической плотности ДНС-2 – анализ оптической плотности светофильтров, прозрачных плёнок. Применяется для нерассеивающих прозрачных сред. Предназначен для контроля сварных соединений из металлов и их сплавов, выполненных сваркой плавлением по радиографическим снимкам.

Технические характеристики

	Диапазон измерения оптической плотности черно-белых	
1. материалов		0,00-4,00
	(логарифмический масштаб), Б	
		2% (диапазон 0-2,00 Б)
2. Предел допускаемой основной погрешности измерений, %		3% (диапазон 2,00-4,00 Б)
3. Разрешающая способность, Б		0,01
4. Потребляемая мощность, Вт, не более		6
5. Габаритные размеры, мм		130x75x26
6. Масса, кг, не более		0,3

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01