ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

e-mail: info@averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

Комплект стандартных образцов КМД2-0



Комплект стандартных образцов КМД2-0 по ГОСТ 23667-85

С помощью комплекта из двух образцов МД2-0-1 и МД2-0-2 измеряются параметры УЗ дефектоскопов: чувствительность и погрешность измерения координат, а также снимают опорный сигнал от цилиндрических отражателей при аттестации и поверке стандартных образцов предприятий. Материал – сталь 40X13. Образцы содержат искусственные отражатели типа «боковое цилиндрическое отверстие» диаметром 1,6 мм (в МД2-0-1) или 1,0 мм (в МД2-0-2), залегающие на глубинах от 0,5 мм до 50 мм.

Комплект состоит из двух образцов: МД2-0-1 и МД2-0-2

Диаметры отражателей, мм:

- 1,6 Н9 в образце МД2-0-1;
- 1,0 Н9 в образце МД2-0-2.

Линейные размеры образцов, мм:

```
длина - 400 h 14;
высота - 100 h 14;
толщина - 30 h 14 для образца МД2-0-1;
- 25 h 14 для образца МД2-0-2.
```

Технические характеристики стандартных образцов КМД2-0

Параметры	МД 2-0-1	МД 2-0-2
Длинна, мм.	400	
Высота, мм.	100	
Толщина, мм.	30	25
Диаметр отражателей, мм.	1,6	1,0
Глубина залегания отражателей, мм.	0,5 - 50	
Динамический диапазон продольных УЗ-колебаний, дБ.	1 ± 0.3	
Частота, МГц.	10	
Скорость распространения продольных УЗ-колебаний, м/с.	6030 ± 30	

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01