

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновская пленка Agfa Structurix D4



Рентгеновская пленка Agfa Structurix D4

Представляет собой плёнку со сверх мелкозернистой структурой и высоким контрастом. Пленка AGFA Structurix D4 должна использоваться со свинцовыми экранами при рентгеновском или γ -излучениях.

Рентгеновская пленка AGFA Structurix D4 применяется для контроля композиционных материалов, литых деталей, высококачественных сварных швов. Рекомендована к применению в оборонной, атомной, аэрокосмической и авиационной промышленности.

Соответствие стандартам:

- EN 584-1;
- ISO 5655;

- ISO 7004.

Виды упаковок и формат

- NIF (упаковка в светонепроницаемом общем конверте без бумажных прокладок): 24х30 см (100 листов), 30х40 см (100 листов);
- FW (упаковка с бумажными прокладками): 10х24 см (100 листов), 10х40 см (100 листов), 10х48 см (100 листов), 18х24 см (100 листов), 24х30 см (100 листов), 30х40 см (100 листов);
- Pb VacuPac (листы пленки между свинцовыми экранами толщиной 0,027 мм, запаянные вакуумным способом в пластиковые пакеты, непроницаемые для света, воздуха и влаги): 6х24 см (100 листов), 6х48 см (100 листов), 9х12 см (100 листов), 10х24 см (100 листов), 10х40 см (100 листов), 10х48 см (100 листов), 30х40 см (100 листов);
- Pb Rollpac (пленка в рулоне со свинцовым экраном толщиной 0,027 мм в упаковке, непроницаемой для света влаги и масел): 70 мм х 90 м, 100 мм х 90 м;
- DW RPAC (пленка в рулоне, в упаковке непроницаемой для света, влаги и масла): 70 мм х 90 м, 100 мм х 90 м.

Технические характеристики Agfa Structurix D4

Классификация по отраслевым стандартам

Качественная классификация по EN 584-1 C3

Качественная классификация по ISO 11699 T2

Качественные характеристики

Чувствительность, рентген-1	от 4 до 5
Коэффициент контрастности G, средний	5,4
Коэффициент контрастности G при D=2	4,60
Коэффициент контрастности G при D=4	8,00
Фактор гранулярности, σD	0,020
Отношение сигнал/шум, $G/\sigma d$	232
Чувствительность ISO	100

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01