ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновская пленка Agfa Structurix D5



Рентгеновская пленка AGFA Structurix D5

Представляет собой плёнку с мелкозернистой структурой и высоким контрастом. Пленка AGFA Structurix D5 должна использоваться со свинцовыми экранами при рентгеновском или у-излучениях.

Рентгеновская пленка AGFA Structurix D5 применяется для контроля литых деталей и сварных швов. Рекомендована к применению в судостроении, аэрокосмической и авиационной промышленности.

Соответствие стандартам:

- EN 584-1;
- ISO 5655;
- ISO 7004.

Технические характеристики Agfa Structurix D5

Классификация по отраслевым стандартам	
Качественная классификация по EN 584-1	C4
Качественная классификация по ISO 11699 C4	
Качественные характеристики	
Чувствительность, рентген-1	от 6 до 7
Коэффициент контрастности G, средний	5,4
Коэффициент контрастности G при D=2	4,00
Коэффициент контрастности G при D=4	8,00
Фактор гранулярности, σD	0,026
Отношение сигнал/шум, G/σd	177
Чувствительность ISO	160

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01