

ИНН/КПП 7204192705/720301001 www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01 e-mail: info@averus-pribor.ru

Намагничивающее устройство СМ-30М



Намагничивающее устройство СМ-30М

Намагничивающее устройство постоянного магнитного поля СМ-30М

Предназначено для создания в контролируемом изделии постоянного магнитного поля с помощью соленоида, а также размагничивания изделия убывающим магнитным полем меняющейся полярности. Дефектоскоп идеально рассчитан на работу с соленоидом Э600 с внутренним диаметром 600мм и позволяет создать в его центре поле напряженностью 350 А/см.

Прибор позволяет автоматически установить заданный ток, а также сохранить параметры выбранного режима намагничивания в энергонезависимой памяти. Размагничивание детали происходит автоматически.

Принципиальная схема дефектоскопа обеспечивает высокие эксплуатационные характеристики и значительно более широкие возможности при значительном уменьшении габаритов и массы по сравнению с существующими дефектоскопами.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Регулировка постоянного тока до 30А при массе электронного блока всего 25кг;
- Измерение установленного тока;
- Память настроек;
- Питания от сети 220В с потреблением всего 6кВА;
- Автоматическое размагничивание;
- 3 года гарантии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СМ-30М

Напряженность постоянного магнитного поля	350 A\См (в центре катушки Э600 при токе в обмотке 25A)
Регулировка тока	1- 30A
Измерение тока	есть
Погрешность измерения тока	±10%
Автоматическая установка тока	есть
Длительность автоматического размагничивания	30, 60 или 120с
Память	10 настроек
Питание	сеть 220В, 50 Гц
Потребляемая мощность	не более 6кВА
Габаритные размеры	600×400×200 мм
Масса	25 кг

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01