

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

РОТАЦИОННЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ НИВЕЛИР GEOMAX ZEL400H+



Благодаря своей проверенной производительности, лазерные нивелиры серии ZEL400 позволяют покрыть весь спектр работ: от внутренней отделки помещений, до строительства сооружений.

Нивелир полностью автоматизирован и очень прост в обращении — к тому же, как свойственно приборам компании GeoMax — обладает прекрасным сочетанием цена/производительность. Прочная водонепроницаемая конструкция прибора, защищающая внутренние элементы прибора, позволяют ему стать Вашим незаменимым помощником в решении любых задач. Он «работает вместе с Вами!».

Детектор/ Дистанционное управление ZEL400HV ZEL400H+

Тип Детектор ZDR300 со встроенным дистанционным управлением

Детектор ZDR300 со встроенным дистанционным управлением

Звуковое управление Громко, тихо, без звука

Питание детектора 9 В щелочные батареи 9

Максимальное расстояние / диапазон нивелирования 300 м / $\pm 10 \%$ 300 м / $\pm 10 \%$

Нивелирование (установление плоскости) Горизонтальная. Вертикальная (автомат.)

Горизонтальная. Вертикальная (полуавтомат.)

Отвес Есть Есть

Точность В плоскости: ± 3 мм на 30 м

По высоте: ± 3 мм на 30 м

В плоскости: ± 3 мм на 30 м

По высоте: ± 10 мм на 30 м

Контроль допустимого наклона Есть Есть

Лазер Видимый 635 нм, Класс 3R Видимый 635 нм, Класс 3R

Скорость вращения От 0 до 600 об/мин От 0 до 600 об/мин

Угол сканирования От 10° до 35° -

Питание 2 щелочных аккумулятора размера D, 160 часов, NiMh перезаряжаемые 50 часов

2 щелочных аккумулятора размера D, 160 часов, NiMh перезаряжаемые 50 часов

Размеры ZEL400HVZEL400H+

Крепление к шативу / Размеры $5/8''$ / $190 \times 190 \times 150$ мм $5/8''$ / $190 \times 190 \times 150$ мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01