

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Рентгеновский аппарат РПД-250 С



Рентгеновский аппарат РПД-250 С

Рентгеновский аппарат РПД-250 С постоянного потенциала - северная версия рентгеновских аппаратов РПД-250 для пониженных температур и работы под дождем, мокрым снегом, в грязи и пыли

Тип оборудования: Рентгеновский аппарат постоянного потенциала, рентгенаппарат, рентгеновская трубка, рентгеновский дефектоскоп

Производитель: Россия

Модель: РПД-250 С

Назначение рентгеновского аппарата РПД-250С

Аппарат рентгеновский переносной для промышленной дефектоскопии «РПД-250» применяется для радиографического контроля качества сварных соединений трубопроводов, монтажных и строительных конструкций, отливок и поковок цветных и

черных металлов, как в полевых, так и в цеховых условиях эксплуатации.

Рентгеновский аппарат постоянного потенциала РПД-250 С предназначен специально для работы в тяжелых полевых условиях, в том числе на Крайнем Севере. Герметичные блоки рентгеновского аппарата РПД-250-С могут работать под дождем, мокрым снегом, в грязи и пыли. Управление режимами работы рентгеновского аппарата РПД-250 С осуществляется только при помощи пульта дистанционного управления.

Серия переносных рентгеновских аппаратов "РПД-250С" представлена моделями:

- Рентгеновский аппарат "РПД-250 С" (с боковым выходом излучения);
- Рентгеновский аппарат "РПД-250 СП" (с панорамным выходом излучения).
- Рентгеновский аппарат РПД-250С имеет программы автоматической тренировки рентгеновской трубки, самодиагностики и все необходимые электронные защиты, обеспечивающие его надежную эксплуатацию.
- Рентгеновский аппарат РПД-250 С может быть дополнительно снабжен штативом, устройством крепления к трубе, тележкой для перемещения внутри трубы (для панорамной версии аппарата), а также системой радиоуправления для беспроводного управления аппаратом.

Технические характеристики рентгеновского аппарата РПД-250

Наименование параметра	Рентгеновский аппарат РПД-250	Рентгеновский аппарат РПД-250 П	Рентгеновский аппарат РПД-250 С	Рентгеновский аппарат РПД-250 СП
Анодное напряжение, кВ, с шагом 1 кВ	100÷250			
Анодный ток, мА, с шагом 0,01 мА	0,5÷5			
Время экспозиции, с, с шагом 1 с	1÷998			
Размер фокусного пятна, мм	3 x 3	3,5 x 1,5	3 x 3	3,5 x 1,5
Рабочая диаграмма излучения	40° x 60°	40°x360°	40°x 60°	40° x 360°
Максимальная анодная мощность, Вт	1000			
Масса моноблока (без муфты и заглушки), кг	26			
Масса блока питания и управления, кг	7		9,8	
Масса съемного свинцового кожуха с заглушкой, кг	30			
Размеры моноблока (с рукоятками), мм	Ø 240 x 1090			
Размеры моноблока (без рукояток), мм	Ø 180 x 965			

Размеры блока питания и управления, мм	470x405x215			
Тип рентгеновской трубки	1.8 БПК11-300	1,5 БПК 14-300	1.8 БПК11-300	1,5 БПК 14-300
Рабочая температура, °С	-10 ÷ +40		-40 ÷ +40	
Потребляемая мощность, Вт, не более	1400 (однофазная сеть 220 В, 50 Гц)			

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01