

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Пенетрант КЛЕВЕР ПК



Пенетрант КЛЕВЕР ПК

Является отечественной альтернативой дорогостоящим импортируемым аэрозолям и выпускаются полностью из высококачественных материалов отечественного производства. Предназначен для применения в различных отраслях промышленности для контроля поверхностных дефектов размером от 0,5 мкм.

Ярко-красный пенетрант.

Смывается очистителем.

Применяется при контроле отливок, сварных соединений и других изделий.

Обеспечивает чувствительность капиллярного контроля по уровню II и III в соответствии с ГОСТ 18842 - 80 и унифицированной методикой ПНАЭ Г 7-018-89.

Соответствует EN ISO 3452-2, ASME V Art.6, ASTM E 165, AMS 2644

Процесс применения стандартный :

Этап 1. Нанесении жидкого красного пенетранта, который проникает в поверхностные дефекты.

Этап 2. Удаление очистителем излишков пенетранта с поверхности объекта контроля.

Этап 3. Нанесение проявителя, содержащего белое пигментное вещество, способствующее "вытягиванию" Пенетранта из дефектов и одновременно служащее для повышения контрастности.

Характеристики пенетрант КЛЕВЕР ПК

Цвет	Ярко-красный пенетрант
Способ смывания	Смывается очистителем
Уровень чувствительности	Обеспечивает чувствительность капиллярного контроля по уровню II и III
Применение	Применяется при контроле отливок, сварных соединений и других изделий
Соответствие	EN ISO 3452-2, ASME V Art.6, ASTM E 165, AMS 2644
Ёмкость	500 мл
Температура использования	-20...+50 С
Срок годности	3 года

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01