

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

[www.averus-pribor.ru](http://www.averus-pribor.ru)

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: [info@averus-pribor.ru](mailto:info@averus-pribor.ru)

# Стационарный твердомер HR-150A по Роквеллу



## Стационарный твердомер HR-150A

Тип оборудования: Измеритель твердости материалов, твердомер

Цена на стационарный твердомер HR-150A: 1750\$

Производитель: Time Group inc.

Модель: HR-150A

Описание: Прибор для контроля твердости

Гарантия на стационарный твердомер HR-150A: 12 месяцев

**Внесён в реестр средств измерений РФ**

### Назначение:

Стационарный твердомер HR-150A используется при замерах значений твердости сталей,

сплавов, закаленной и незакаленной стали по шкале Роквелла. Твердомер сертифицирован и в полной мере соответствует техническим стандартам BSEN 10109 - 96, ISO 6508.2. Твердомер HR-150A широко применяется в областях производственной диагностики, научно-исследовательских проектах и образовательной деятельности. Твердомеры Роквелла, модели HR-150A используются на металлургических и машиностроительных линиях, предприятиях ВПК, в НИИ, учебных лабораториях ВУЗов и прочих секторах промышленно-производственного и научного комплекса, где требуется высокая надежность и исключительная точность измерений.

### Отличительные особенности твердомера HR-150A:

Определение твердости цветных и черных металлов, твердых сплавов, закаленных и незакаленных сталей, по шкале Роквелла

Применяется на производстве, НИИ, исследовательских лабораториях

Эргономичный дизайн, простота в использовании, высокая повторяемость результатов, легкость в обслуживании

Соответствует техническим стандартам: BSEN 10109 - 96, ISO 6508.2

### Технические характеристики стационарного твердомера HR-150A:

|                                             |                                                        |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Предварительная нагрузка твердомера HR-150A | 98.1 Н (10 кг)                                         |
| Общая нагрузка твердомера HR-150A           | 588.4 Н (60 кг)<br>980.7 Н (100 кг)<br>1471 Н (150 кг) |
| Шкалы твердости (Роквелл)                   | HRA, HRB, HRC                                          |
| Диапазон                                    | 20 ... 88 HRA, 20 ... 100 HRB, 20 ... 90 HRC           |
| Вертикальное пространство замеров           | Макс. 170 мм                                           |
| Горизонтальное пространство замеров         | Макс. 135 мм                                           |
| Габариты твердомера HR-150A                 | 466 x 238 x 630 мм                                     |
| Масса твердомера HR-150A                    | 65 кг                                                  |

**На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01**