

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Меры твёрдости по Шору тип А (7 штук НА)



Меры твёрдости по Шору тип А (7 штук НА)

Тип оборудования: Меры твердости**Производитель:** Россия**Серия:** МТШ**Модель:** Комплект мер твёрдости Шора тип А (7 шт. НА)**Описание:** Прибор для измерения твердости**Гарантия** на комплект мер твёрдости Шора тип А (7 шт. НА): 12 месяцев.

Назначение:

Комплект мер твёрдости Шора тип А (7 шт. НА) - меры твёрдости являются средством измерения, предназначенным для контроля точности показаний и калибровки твердомера

(дюрометра) Шора тип А. Комплект мер твёрдости представляет собой набор тестовых образцов из резины и пластмасс для воспроизведения ряда значений твёрдости в единицах Шора тип А по ГОСТ 263-75, ГОСТ 24621-91 (ISO 868-85) и ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 – комплект из 7 шт. образцов.

Применение:

меры твёрдости применяются для обеспечения единства и требуемой точности измерений твёрдости посредством:

- контроля исправности и точности показаний твердомеров (дюрометров) резин и пластмасс по шкале твёрдости Шора тип А (НА).
- градуировки, аттестации и калибровки средств измерений твёрдости резин и пластмасс (твердомеров резины по Шору тип А согласно ГОСТ 8.406-80)
- аттестации испытательных лабораторий, осуществляющих контроль качества резин, РТИ и пластмасс.

Технические характеристики:

Соответствуют ГОСТ 263-75; 24621-91 (ISO 868-85); ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009.	
Рабочий диапазон твёрдости по шкале Шора тип А	30 ... 90 НА
Погрешность, не более	±2
· Рабочий диапазон температур при эксплуатации · Диапазон температур при транспортировке и хранении	+21 °С...+25 °С -10 °С...+45 °С
Относительная влажность воздуха	30 %...80 %
Количество рабочих поверхностей меры для измерения твёрдости	2
Количество мер твёрдости в комплекте по Шору тип А (шт.)	7
Масса каждой меры твёрдости	20...25 гр
Габаритные размеры мер твёрдости прямоугольной формы (Д*Ш*В)	50x50x8 мм
Масса комплекта мер твёрдости в коробке по Шору тип А	373 гр
Габаритные размеры коробки для комплекта мер твёрдости (Д*Ш*В)	138x115x65 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01