

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Меры твердости по Шору тип D (3 шт. HD)



Меры твердости по Шору тип D (3 шт. HD)

Тип оборудования: Меры твердости**Производитель:** Россия**Серия:** МТШ**Модель:** Комплект мер твёрдости Шора тип D (3 шт. HD)**Описание:** Прибор для измерения твердости**Гарантия** на комплект мер твёрдости Шора тип D (3 шт. HD): 12 месяцев.

Комплект мер твёрдости представляет собой набор тестовых образцов из резины и пластмасс для воспроизведения ряда значений твёрдости в единицах Шора тип D по ГОСТ 24621-91 (ISO 868-85) и ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 – комплект из 3 шт. образцов.

Применение:

меры твёрдости применяются для обеспечения единства и требуемой точности измерений твёрдости посредством:

- контроля исправности и точности показаний твердомеров (дюрометров) резин и пластмасс по шкале твёрдости Шора тип D (HD).
- аттестации испытательных лабораторий, осуществляющих контроль качества резин, РТИ и пластмасс.

Технические характеристики:

Соответствуют ГОСТ 263-75; 24621-91 (ISO 868-85); ГОСТ Р ИСО 7619-1-2009 .	
Рабочий диапазон твёрдости по шкале Шора тип D	20 ... 90 HD
Погрешность, не более	±2
· Рабочий диапазон температур при эксплуатации · Диапазон температур при транспортировке и хранении	+21 °C...+25 °C -10 °C...+45 °C
Относительная влажность воздуха	30 %...80 %
Количество рабочих поверхностей меры для измерения твёрдости	2
Количество мер твёрдости в комплекте по Шору тип D (шт.)	3
Масса каждой меры твёрдости	20...25 гр
Габаритные размеры мер твёрдости прямоугольной формы (Д*Ш*В)	50x50x8 мм
Масса комплекта мер твёрдости в коробке по Шору тип D	273 гр
Габаритные размеры коробки для комплекта мер твёрдости (Д*Ш*В)	138x115x65 мм

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01