

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Толщиномер покрытий ТМ-2



Толщиномер покрытий ТМ-2

Внимание! Толщиномер ТМ-2 работает с переводными таблицами (показания на дисплее толщиномера ТМ-2 переводят в мкм с помощью таблиц)!

Вихретоковый толщиномер покрытий ТМ-2

Тип оборудования: толщиномер лакокрасочных покрытий

Производитель: Россия

Серия: ТМ

Модель: ТМ-2

Описание: прибор для измерения толщины краски и других неметаллических покрытий на стали и алюминии

Сертификаты на толщиномер покрытий ТМ-2:

- Сертификат об утверждении типа средств измерений Российской Федерации**
- Сертификат об утверждении типа средств измерений Республики Казахстан**

Гарантия: на толщиномер покрытий ТМ-2 составляет 3 года.

Назначение

Толщиномер ТМ-2 предназначен для измерения толщины защитных и декоративных покрытий (краски, лаки и т.д.), наносимых на ферромагнитный и неферромагнитный материал.

Простота в исполнении, отсутствие сервисных функций таких как память результатов, программирование шкал, усреднение и т.д., но при этом отличные измерительные характеристики и низкая стоимость, делают толщиномер ТМ-2 оптимальным в соотношении цена/качество в своем ценовом диапазоне. Толщиномер покрытий ТМ-2 аттестован в Госстандарте России (сертификат RU.C.27.003.A № 16287), зарегистрирован в Государственном реестре средств измерений под №25868-03 и допущен к применению в Российской Федерации.

Отличительные особенности толщиномера покрытий ТМ-2

- Использование переводных таблиц для измерения толщины покрытий на различных материалах**
- Возможность калибровки прибора на один тип материала (средствами производителя)**
 - Питание: 1 элемент типа "Крона"**
 - Вес 0.3 кг**

Технические характеристики толщиномера покрытий ТМ-2

Диапазон измеряемых толщин	от 20 до 2000 мкм
Минимальная толщина материала основания	не менее 1 мм

Питание	аккумулятор или батарейка типа "Крона"
Время работы от батарей	не менее 50 часов
Диапазон рабочих температур	от -10 С до +50 С
Размер электронного блока (В x Ш x Д)	170 мм x 85 мм x 30 мм
Размер преобразователя (диаметр x высота)	22 мм x 55 мм
Вес	300 г

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01