

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

NEDO SIRIUS1 HV + ACCEPTOR1



	SIRIUS1 HV + ACCEPTOR1
Диапазон самонивелирования	$\pm 5^\circ$ с моторным приводом и автоматическим контролем
Точность нивелирования	± 0.1 мм/ м
Тип лазера	5 мВт, класс лазера 3R, 635 нм и?ли 1 мВт, класс лазера 2, 635 нм
Число оборотов	0, 60, 120, 300, 600 об/мин
Угол сканирования	0°, 6°, 20°, 50°, 90°
Питание	Комплект NiMH аккумуляторов 4,8 В, 3800 мАч
Продолжительность работы	ок. 30 ч
Вес	2,3 кг
Габариты	150 мм x 200 мм x 190 мм
Рабочая температура	от - 20°C до + 50°C
Зона работы с приемником Ø	ок. 300 м
Класс защиты	IP 65
Лазерный приемник ACCEPTOR1	
Разрешающая способность	$\pm 1,5$ мм / $\pm 3,0$ мм

Питание	1 x 9 V
Длина детектора	40 мм
Индикация	Светодиодный дисплей на лицевой и обратной стороне
Класс защиты	IP 65
Пульт дистанционного управления	
Дальность работы	25 м
Электропитание	2 x 1,5 V (AAA)
Вес	70 г
Габариты	46 мм x 24 мм x 111 мм

Стандартная комплектация: ротационный лазер нивелир SIRIUS1 HV, лазерный приемник АСCEPTOR1, дистанционное управление, аккумуляторы и зарядное устройство, транспортный кейс.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01