

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Ферритометр МФ-51НЦ



Ферритометр МФ-51НЦ

Тип оборудования: локальный ферритометр**Производитель:** Россия**Серия:** МФ**Модель:** МФ-51НЦ**Описание:** прибор для измерения содержания ферритной фазы в металле

Сертификаты на ферритометр МФ-51НЦ:

- Сертификат Госстандарта Российской Федерации.
- Ферритометр магнитный МФ-51НЦ внесен в Государственный реестр средств измерений РФ.

Гарантия: на ферритометр МФ 51НЦ составляет 24 месяца.

Назначение прибора:

Ферритометр МФ-51НЦ предназначен для измерения содержания ферритной (альфа) фазы (СФФ) в металле швов, наплавляемых антикоррозионных покрытиях, заготовках, в деталях и готовых изделиях из коррозионно-стойких нержавеющей хромоникелевых сталей аустенитного и аустенитоферритного класса.

Ферритометр МФ-51НЦ может применяться в лабораторных и цеховых условиях предприятий атомного и химического машиностроения, судостроения и других отраслях народного хозяйства для определения качества сварки нержавеющей сталей.

Тип преобразователя - магнитоиндукционный.

Ферритометр может быть использован для определения качества сварки конструкций из нержавеющей сталей.

Отличительные особенности ферритометра МФ 51 НЦ

- Энергонезависимая память
- Функции статистической обработки результатов измерения и документирования запомненных результатов путем их передачи по инфракрасному порту на внешний компьютер
- Отображение на индикаторе минимума и максимума в серии измерений

Технические характеристики ферритометра МФ-51НЦ:

Диапазон измерения содержания ферритной фазы	0.1-60%.
Погрешность измерения	3%
Диапазон рабочих температур, °С	-10...+40
Габариты преобразователя, мм	16 x 60
Габариты электронного блока, мм	45x100x180
Масса электронного блока, кг	0,3

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01