

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

NEDO PRIMUS2 H2N



Стандартная комплектация: ротационный лазер нивелир PRIMUS2 H2N, транспортный кейс, приемник ACCEPTOR1, держатель приемника, аккумуляторы и зарядное устройство.

	PRIMUS2 H2N
Диапазон самонивелирования	± 5° с моторным приводом и автоматическим контролем
Точность нивелирования	± 0,5 мм/10 м
Тип лазера	5 мВт, класс лазера 3R, 635 нм
Зона работы с приемником	ок. 700 м
Продолжительность работы	ок. 100 ч
Вес	3,6 кг
Размеры	209,5 мм x 214 мм x 197,6 мм
Рабочая температура	от -20°C до + 50°C
Класс защиты	IP 66
Лазерный приемник ACCEPTOR1	
Разрешающая способность	переключаемая, ± 0,5 мм, ± 1,0 мм, ± 2,0 мм, ± 4,0 мм
Длина детекторного поля	70 мм

Зона работы Ø	ок.700 м (в зависимости от применяемого лазера)
Класс защиты	IP 66
Рабочая температура	от -20°C до + 50°C
Продолжительность работы	ок. 100 ч

■

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01