

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

NEDO PRIMUS2 HVA2N



Стандартная комплектация: ротационный лазер нивелир PRIMUS2 HVA2N, транспортный кейс, комбинированный модуль COMMANDER2 HVA2N (лазерный приемник с дистанционным радиоуправлением), держатель приемника, магнитную мишень, аккумуляторы и зарядное устройство.

	PRIMUS2 HVA2N
Диапазон самонивелирования	± 5° с моторным приводом и автоматическим контролем
Точность нивелирования	± 0,5 мм/10 м
Тип лазера	5 мВт, класс лазера 3R, 635 нм
Скорость ротации	10, 60, 300, 600 об/мин
Угол сканирования	0°, 5°, 10°, 15°
Продолжительность работы	ок. 100 ч
Вес	3,6 кг
Размеры	209,5 мм x 214 мм x 183,7 мм
Рабочая температура	от -20°C до + 50°C
Зона работы с приемником	ок. 700 м

Рабочий диапазон дистанционного радиуправления	150 м
Рабочий диапазон функции AutoAlign	50 m
Класс защиты	IP 66
Лазерный приемник АСCEPTOR1	
Разрешающая способность	переключаемая, $\pm 0,5$ мм, $\pm 1,0$ мм, $\pm 2,0$ мм, $\pm 4,0$ мм
Длина детекторного поля	70 мм
Зона работы	ок.700 м (в зависимости от применяемого лазера)
Класс защиты	IP 66
Рабочая температура	от -20°C до + 50°C
Питание батареи	1,5V x 3 шт (тип АА)
Продолжительность работы	ок. 100 ч

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01