

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Негатоскоп светодиодный ГЕЛИОС мини XRS 85/220

www.averus-pribor.ruwww.averus-pribor.ruwww.averus-pribor.ru

Негатоскоп светодиодный ГЕЛИОС мини XRS 85/220

Негатоскоп ГЕЛИОС мини предназначен для просмотра радиографических снимков с оптической плотностью до 4,34 Б.

Негатоскоп имеет настольное исполнение, удобен в работе и отличается современным дизайном. Доступны два уровня свечения: дежурный (режим ожидания) и просмотрový (яркий). Регулировка яркости и переключение режимов осуществляется комбинированной многофункциональной ручкой управления. Для удобства работы предусмотрено переключение режимов с помощью педали.

Технические характеристики

Размеры просмотрювого экрана, мм

220 × 85

Максимальная яркость свечения экрана, кд/м2	220 × 103
Минимальная яркость свечения экрана, кд/м2	5 × 103
Контроль радиографических снимков с оптической плотностью, Б	до 4,34
Яркость на освещённой рентгенограмме максимальной плотности, кд/м2, не менее	10
Время непрерывной работы на яркости 80%	не ограничено
Время непрерывной работы на максимальной яркости, мин.	10,0
Напряжение питания (сеть переменного тока), В/Гц	~ (220 ± 20)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	140
Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм, не более	330 × 178 ×182
Масса, кг, не более	4,4
Температура окружающего воздуха при работе	+10°C ÷ +35°C
Относительная влажность воздуха	80%

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01