

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Негатоскоп светодиодный ФОТОН XRS 80/220

www.averus-pribor.ruwww.averus-pribor.ru

Негатоскоп светодиодный ФОТОН XRS 80/220

Негатоскоп ФОТОН предназначен для просмотра радиографических снимков с оптической плотностью до 4,1 Б. Негатоскоп ФОТОН XRS 80/220 может быть установлен на столе с различными углами наклона, а так же может быть повешен на стену с помощью специального кронштейна. Основные отличительные особенности негатоскопа: компактные размеры, прочный алюминиевый корпус и сверхъяркая светодиодная матрица. Доступны два уровня свечения: дежурный (режим ожидания) и просмотрный (яркий). Регулировка яркости и переключение режимов осуществляется комбинированной многофункциональной ручкой управления. Для удобства работы предусмотрено переключение режимов с помощью педали.

ФОТОН XRS 80/220 удобен в работе и отличается современным дизайном исполнения.

Технические характеристики	
Размеры просмотрового экрана, мм	80x220
Максимальная яркость свечения экрана, кд/м2	130x103
Минимальная яркость свечения экрана, кд/м2	3x103
Контроль радиографических снимков с оптической плотностью, Б	до 4,1
Яркость на освещённой рентгенограмме максимальной плотности, кд/м2, не менее	10
Время непрерывной работы на яркости 80%	не ограничено
Время непрерывной работы на максимальной яркости, мин.	5,0
Напряжение питания (сеть переменного тока), В/Гц	~ (220 ± 10)/50
Потребляемая мощность, Вт, не более	110
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм, не более	295x191x58
Масса, кг, не более	3,0
Температура окружающего воздуха при работе	+10°C ÷ +35°C
Относительная влажность воздуха, %	80

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01