

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Высокотемпературный ультразвуковой толщиномер ТТ 120



Высокотемпературный ультразвуковой толщиномер ТТ 120

Стоимость толщиномера ТТ 120 с высокотемпературным преобразователем - 920\$ с НДС.

Оплата в руб. по курсу ЦБ РФ.

Поверка на толщиномер ТТ120 дополнительно + 3000р.

Тип оборудования: **Толщиномер**

Производитель толщиномеров: **TIME Group, Китай**

Серия: **ТТ**

Модель: **ТТ120**

Описание: **Толщиномер ультразвуковой**

Высокотемпературный ультразвуковой толщиномер ТТ 120 – для измерений толщины стали по горячим поверхностям (до + 300°C). В комплектацию входят два преобразователя:

- Высокотемпературный раздельно-совмещенный преобразователь ZW5P (до + 300°C)
- Стандартный раздельно-совмещенный преобразователь на 5 МГц

Толщиномер ТТ120 серии ТТ производства TIME Group может успешно использоваться как в различных отраслях производства, так и в научных лабораториях. Толщиномер ультразвуковой ТТ 120 обладает высокой точностью и надежностью. Прибор нового поколения Толщиномер ТТ120 серии ТТ производства TIME Group – это удобство в эксплуатации и обслуживании. Диапазон измеряемых толщин (по стали): 1.2-225.0 мм с преобразователем 5 МГц, 4.0-80.0 мм с преобразователем ZW5P. ТТ 120.

Сертифицирован Госстандартом РФ и внесен в Государственный реестр средств измерений.

Отличительные особенности ультразвукового толщиномера ТТ120

- Простота и удобство использования
- Специальная модель прибора для измерений по стали с температурой поверхности до 300 градусов по Цельсию
- Комплектуется стандартным преобразователем с частотой 5 МГц и преобразователем ZW5P
- Четкий 4-разрядный графический ЖКИ
- Дискретность индикации толщины 0.1 мм
- Отображение результатов в миллиметрах или дюймах

Технические характеристики толщиномера ультразвукового ТТ 120

Диапазон измеряемых толщин (по стали):	1.2-225 мм с преобразователем 5 МГц 4.0-80 мм с преобразователем ZW5P
Диапазон измерений по стальным трубам:	минимальная толщина 3.0 мм x 20 мм
Рабочая частота преобразователя:	стандартный 5 МГц, 10 мм
Дискретность индикации толщины:	0.1 мм
Калибровка:	с помощью встроенной стальной базовой пластины толщиной 4.0 мм
Погрешность измерений:	(1%N + 0.1) мм
Переключение единиц измерения:	миллиметры/ дюймы
Тип дисплея:	ЖКИ графический 4-разрядный
Диапазон рабочих температур:	от -10 до +60 градусов Цельсия
Индикатор состояния батареи:	степень разрядки источника питания
Электрическое питание:	элементы питания типа AA 1.5В (2 шт.)
Время непрерывной работы:	250 часов
Габаритные размеры:	126x 68 x 23 мм

Масса электронного блока:	около 250 г с элементами питания
---------------------------	----------------------------------

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01