

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Абразиометры Taber Elcometer 5135, Taber Elcometer 5155



Абразиометры Taber Elcometer 5135, Taber Elcometer 5155

Промышленный стандарт, предназначенный для определения износостойкости и стойкости к истиранию пластиковых и металлических материалов, керамики, резины, кожи, а также лакированных, крашенных и гальванических покрытий.

Область применения Elcometer: Успешно используется на промышленных и производственных предприятиях, в различных лабораториях, в том числе при проведении оценки выпускаемой продукции.

Отличительные особенности абразиометра Taber Elcometer 5135:

- Удобен в использовании

- В зависимости от модификации оснащается одной (Taber Elcometer 5135) либо двумя (Taber Elcometer 5155) тестирующими головками, что дает возможность одновременного проведения испытаний нескольких материалов
- Скорость вращения платформы 60 или 72 оборота в минуту
- Сбалансированные и откалиброванные рычаги и крепления для дисков
- Вакуумная система удаления пыли с точной регулировкой высоты
- Герметизированный алюминиевый корпус с мембранной панелью управления и цифровым дисплеем

Параметры максимальной толщины испытуемого образца в стандартной комплектации	До 6,35 мм
Параметры максимальной толщины испытуемого образца с использованием дополнительных адаптеров	До 40 мм
Питание	UK/Евро 230V

Размеры и вес	
Elcometer 5135: 279 x 406 x 279 мм	19,5 кг
Elcometer 5155: 482 x 355 x 279 мм	31,75 кг
Вакуумный пылесос: 279 x 279 x 610 мм	10,0 кг

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01