

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Адгезиметр СМ-1



Адгезиметр СМ-1

Прибор предназначен для определения усилия прилипания битумного изоляционного покрытия к поверхности трубопровода. Измерения данным прибором производят при температуре от - 15 до 25 градусов по Цельсию (от 258 до 298 К). В случае эксплуатации адгезиметра при температуре выше 25 градусов (298 К), допускается показатель, характеризующий адгезию битумной изоляции, менее 0,2 мПа (2,00 кгс/кв. см). Для получения результата оценку адгезии проводят в трех точках, расстояние между которыми не менее 0,5 м.

Область применения адгезиметра СМ-1: прибор эффективен при работах по контролю качества изоляционных работ в заводских и полевых условиях.

Отличительные особенности адгезиметра:

- Удобен в эксплуатации
- Осуществляет контроль адгезии покрытий, созданных на основе битумных пластик, по методу Б, в соответствии с приложением 4 ГОСТ 25812-83

Внешние габариты прибора	190x80x110 мм
Вес адгезиметра	Не более 2,35 кг
Вес адгиземетра в чехле	Не более 2,7 кг
Внешние габариты чехла	290x130x100 мм

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01