

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Механический адгезиметр Константа АЦ



Механический адгезиметр Константа АЦ

Прибор предназначен для контроля адгезии лакокрасочных и прочих покрытий между слоями либо слоем и основанием. Используется прибор и для измерения когезии материалов методом отрыва. Цилиндрический тестовый грибок приклеивается к покрытию, участок вокруг него подрезается до подложки. С помощью блока адгезиметра грибок оттягивается от поверхности. При этом прилагаемая сила увеличивается, пока не будет достигнута величина установленная заранее или же грибок не оторвется вместе с участком покрытия. Показатель силы характеризует предел прочности покрытия на разрыв.

Область применения адгезиметра **Константа АЦ**: Используется в лабораторных и производственных, полевых условиях на предприятиях промышленности, энергетики, машиностроения, при проведении строительных и реконструкционных работ.

Отличительные особенности:

- Конструкционная простота, легкость в использовании
- Возможность измерения количественных показателей адгезии покрытий.
- Прибор использует в работе быстрополимеризующие клеи и адгезивы для приклеивания грибков.

Максимальное усилие отрыва	До 1800Н
Параметры «грибков»	«Грибок» №1: диаметр 15,1 мм «Грибок» №2: диаметр 19,5 мм
Параметры удельного усилия отрыва	«Грибок» №1: до 10МПа «Грибок» №2: до 6МПа
Характеристики цены делений	«Грибок» №1: 1МПа «Грибок» №2: 2МПа
Внешние габариты прибора	Диаметр не более 52мм, Высота не более 150мм
Вес прибора	Не более 1 кг

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01