

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Цифровой адгезиметр PosiTest® AT-A



Цифровой адгезиметр PosiTest® AT-A

Универсальный прибор для измерения адгезии различного вида покрытий к основаниям из древесины, металла бетона и т. д.

Область применения адгезиметра PosiTest® AT-A: Эффективно применяется в самых разных отраслях (промышленности, энергетике, машиностроении) и условиях (от лабораторных до производственных) и практически при любой погоде.

Отличительные особенности:

- Простой в применении, надежный, точный.
- Имеет металлический ударопрочный корпус, легко читаемый жидкокристаллический дисплей
- Наличие индикатора скорости отрыва и, как следствие: возможность корректировки этой скорости в полном соответствии с международными методиками.

- Электронное управление гидropомпой.
- Функция самоцентрирования, компенсирующая несоосность
- Конструкция прибора исключает элементы скручивания, перегиба или накачивания. Все испытание проводится простым нажатием кнопки.
- В прибор встроены перезаряжаемые аккумуляторы, которые позволяют проводить свыше 200 испытаний за одну зарядку.
- Использование упоров различного диаметра
- Возможность передачи информации в персональный компьютер через программное обеспечение PosiSoft.

Параметры разрешения	Не более 0,01 МПа
Характеристики размеров упора	20 мм или 50 мм
Уровень точности измерений	Не более 1% всей шкалы
Параметры адгезионной прочности	От 0 до 20 мПа (упор 20 мм) До 70 мПа (упор 10 мм) До 40 мПа (упор 14 мм) До 3,5 мПа (упор 50 мм)
Масса прибора вместе с кейсом	5,5 кг
Внешние параметры кейса	430x330x150 мм

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01