



АВЕРУС

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием Константа-Ц2



Прибор для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием Константа-Ц2

Прибор Константа Ц2 предназначен для определения устойчивости к повреждению царапанием по ISO 1518 «Краски и лаки. Определение стойкости к царапанию».

Отличительные особенности прибора для определения адгезии и устойчивости покрытия к повреждению царапанием Константа-Ц2:

- Простота и надежность конструкции;

- легкость и наглядность в проведении испытаний;
- возможность, в качестве опции, установки электронного сигнализатора повреждения покрытия;
- возможность, в качестве опции, механизации перемещения испытуемой панели (прибор «Константа-Ц2М»).

Методика контроля:

На закрепленную в приборе панель для испытаний устанавливают индентор с приложенной нагрузкой. Панель перемещают со скоростью 3-4 см/с. Если никакого воздействия на покрытие не обнаружилось, нагрузку увеличивают до получения визуально обнаруживаемого повреждения покрытия.

Индентор	индентор со стальным наконечником в виде полусферы диаметром 1 мм
Угол установки индентора	90°
Усилие прижима	от 10 г до 2,1 кг
Длина царапины (размер отпечатка)	не менее 60 мм
Определение твердости	минимальная нагрузка на индентор, при которой происходит повреждение покрытия
Габаритные размеры	400x300x200 мм

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01