

**АВЕРУС**

Приборы и оборудование

ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВЕРУС»

ИНН/КПП 7204192705/720301001

www.averus-pribor.ru

Телефон: 8-800-551-11-01

e-mail: info@averus-pribor.ru

Адгезиметр АР-2М



Адгезиметр АР-2М

Прибор **АР-2М** для определения усилия адгезии полимерных изоляционных лент

Область применения: прибор эффективен при оценке качества изоляционных работ в различных условиях.

Отличительные особенности адгезиметра АР-2М:

- Компактен, удобен в эксплуатации
- Работа прибора построена на методе А (приложение 4 ГОСТ 25812-83)

Требования к образцам:

- образцами для испытания служат трубы с защитными покрытиями из полимерных лент;
- определение адгезии проводят в трех точках, отстоящих друг от друга на расстоянии не менее 0,5 м;

- адгезию защитного покрытия характеризуют усилием отслаивания полосы изоляции заданной ширины.

Характеристика диаметров труб	273 мм; 720 мм; 820 мм; 1020 мм; 1220 мм
Параметры ширины вырезаемых образцов лент	10; 40 мм
Максимальная толщина покрытия	15 мм
Характеристика максимального значения усилия отслаивания	10 кгс
Параметры угла отслаивания	180 градусов
Внешние габариты прибора	275x85x30 мм
Внешние габариты чехла	300x125 мм
Весь прибора вместе с чехлом	0,45 кг

Подвижные ролики устанавливают на приборе в соответствующие гнезда в зависимости от диаметра трубы.

Диаметр трубы, мм	273-720	820	1020	1220	1420
Гнездо	6	7	8	9	10

Внимание! Технические характеристики могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

На данное оборудование предоставляется скидка, подробности уточняйте у менеджера. 8-800-551-11-01